



PLAQUE VIBRANTE MVC-F80H-VAS

Gamme Compactage



GARANTIE
3 ANS

MVC-F80H-VAS sans chariot - Réf. 05011080H - Gencod : 3700952702348
MVC-F80H-VAS avec chariot - Réf. 05011080H.1 - Gencod : 3700952702294
Semelle polyuréthane - Réf. 05029880 - Gencod : 3700952703314

Disponible avec ou sans chariot
de transport intégré



Les plaques MVC sont équipées d'un arceau de levage et d'une protection du moteur, ainsi que d'une poignée de manutention.

Equipées d'une rampe d'arrosage avec réservoir d'eau amovible, garantissant une longue autonomie.



Les plaques vibrantes série VAS sont équipées d'un système anti-vibrations qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur.

La partie arrière de la semelle, où l'usure est la plus marquée, est une semelle double ce qui garantit une meilleure longévité de celle-ci pour tous types de travaux.

Grâce à ses bords recourbés, la semelle ne marque pas l'enrobé. Elle offre un meilleur glissement et un compactage complet de la superficie.

Spécial enrobé

APPLICATIONS

Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée, leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

Equipements de Série

- ✓ Moteur à essence 4 temps avec refroidissement à air HONDA GX 160 - 3.6 kW
- ✓ Arrosage d'eau en série
- ✓ Poignée de transport
- ✓ Système d'absorption des vibrations VAS
- ✓ Réservoir d'eau amovible
- ✓ Sabot recourbé
- ✓ Amortisseurs en gomme
- ✓ Transmission par embrayage centrifuge

Equipements optionnels

- ✓ Semelle polyuréthane (Pour tout achat de la semelle seule, le montage est à prévoir par vos soins. Perçage et taraudage du sabot)
- ✓ Chariot de transport



		MVC-F80H-VAS *
Dimensions L x l x H	mm	915 x 450 x 995
Dimensions de la semelle L x l	mm	570 x 450
Fréquence de frappe	Hz (vib/min)	93 (5 600)
Force centrifuge	KN (KGf)	13.7 (1 400)
Vibration main-bras	m/sec ²	3.8
Vitesse de travail	m/min	25
Pente	%	35
Poids à vide / au travail**	kg	82 / 92
Moteur		HONDA GX 160
Type		Essence 4 temps - Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (ch)	3.6 (4.9)
Capacité du réservoir carburant	L	3.6
Capacité du réservoir d'eau	L	13
Inversion de marche		Non
Système d'allumage		Démarreur manuel
Catégorie		PQ 2
Niveau sonore	Lp dB(A)	90
Réf. sans kit roues intégré		05011080H
Réf. avec kit roues intégré		05011080H.1
Réf. chariot de transport		05029013
Réf. semelle polyuréthane		05029880

** Le poids inclut le poids de la machine, les lubrifiants, 50% de carburant et 50% d'eau et le chariot de transport (pour les modèles équipés de série)

* Avec kit roues intégré - Enlever 2 kg sur les poids pour les versions sans chariot