

Fiche technique :

78 SEC S3



Capacités		Métrique
Hauteur de travail maxi (en intérieur)	h21	7.85 m
Hauteur de travail maxi (en extérieur)	h21	6.47 m
Hauteur de plate-forme maxi (en intérieur)	h7	5.85 m
Hauteur de plate-forme maxi (en extérieur)	h7	4.47 m
Capacité de la nacelle	Q	227 kg
Capacité de levage - Extension de plateforme		113 kg
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 1
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		1329 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	1.66 m x 0.76 m
Dimension du panier avec extension (longueur)		2.55 m
Largeur hors tout	b1	0.82 m
Longueur hors-tout	l1	1.83 m
Hauteur hors tout	h17	2.16 m
Hauteur hors tout repliée	h18	1.80 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	1.55 m
Garde au sol	m4	0.08 m
Garde au sol avec barres stabilisatrices déployées	m6	0.02 m
Empattement	y	1.32 m
Performances		
Vitesse d'entraînement - en transport		4 km/h
Vitesse d'entraînement - élevée		0.80 km/h
Vitesse de montée / descente		26 s / 22 s
Pente franchissable		25 %
Dévers autorisé (frontal / latérale)		3 ° / 1.50 °
Roues		
Type de roues		Bandages Non-marquants
Dimensions roues avant / arrière		0,305 x 0,115 - 0,305 x 0,115
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 0
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2
Moteur/batterie		
Batterie / Capacité de batterie		24 V / 225 Ah
Chargeur intégré (V / A)		24 V / 27 A
Divers		
Pression au sol		11.17 daN/cm²
Capacité du réservoir hydraulique		14.20 l
Bruit à l'environnement (LwA)		< 70 dB(A)
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)




Location d'engins
avec et sans conducteur
www.elrm.fr

78 SEC S3 - Abaques


Abaque de charge



Location d'engins
avec et sans conducteur
www.elrm.fr



78 SEC S3 - Schémas d'encombrement



Équipements

Standard

2 bacs aux composants pivotants
2 feux à éclats à LED
Aide au diagnostic intégré
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Arrêt d'urgence
Avertisseur sonore dans le panier
Batterie semi-traction monobloc
Bip sur descente
Chargeur intégré multi-tension
Descente manuelle de secours
Fourreaux de fourches longitudinaux et latéraux
Frein à disques multiple sur roue arrière
Freinage hydraulique dynamique sur roues avant
Garde-corps repliables avec portillon à mi-hauteur
Gestion de la charge selon environnement (intérieur/extérieur)
Horamètre
Pneus à bandages non marquants
Prédisposition 220V dans le panier
Stabilisateur contre les nids de poule à enclenchement automatique
Surface du panier anti-dérapante
Technologie bus CAN
Voyant de charge batterie

Optionnel

Bip sur tous les mouvements
Hamais de sécurité
Huile biodégradable
Huile grand froid
Prédisposition air



Location d'engins
avec et sans conducteur
www.elrm.fr